

PRODUKTDATENBLATT

Artikel-Nr. 1018

SIEDE-GEWERBESALZ LISTOLIX

Siedesalz FÜR GEWERBLICHE Anwendungen (z.B. Textilindustrie, Lederverarbeitung)

Chemische Zusammensetzung des Siedesalzes:

Natriumchlorid			99,9	%
Calcium	3	–	40	mg/kg
Magnesium	0	–	3	mg/kg
Kalium	20	–	1.000	mg/kg
Sulfat	80	–	450	mg/kg
Wasserunlöslicher Anteil		ca.	10	mg/kg

(Gehalte bezogen auf Trockensubstanz)

Feuchtigkeit: ca. 0,05 % (2 h bei 110 °C)

Zusatzstoff: Antibackmittel Natriumferrocyanid < 40 mg/kg

Korngröße: 0 – 1 mm > 70 % zwischen 0,2 und 0,63 mm

Schüttgewicht: ca. 1,2 kg/dm³

Lagerbedingungen: trocken lagern (relative Luftfeuchtigkeit < 70 %)

Lieferform: 25 kg PE-Sack 8 Lagen à 5 Säcke auf Europalette
 Art.-Nr. 1018

Der Hersteller verfügt über zertifizierte Management-Systeme entsprechend ISO 9001/14001/50001.

Die Angaben entsprechen unserem besten Wissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.

Ende des Dokuments